

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A							SCHÉMA COFFRET		IMPLANTATION		Coffret IP65 8 modules NE PAS OUBLIER DE FOURNIR L'ETIQUETTE ETI-COFAC-1 EN QUANTITE ENTIERE						
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
Q1 - DPN 1P+N 20A - courbe C 2.5mm² ID1 - 20A //30mA Type Haute Immunité RACCORDEMENT DIRECT ONDULEUR AC DC PG16 Q2 - DPN 1P+N 20A - courbe C 2.5mm² PRF1 - Type 2 - 230Vac In=5kA - Imax=15kA 6mm² PG16 Q1 - 1P+N -20A / C ID1 - 25A / 30mA -F Q2 - 1P+N -20A / C PRF - TYPE 2 PG16 PG16 PG16 VERS POINT DE LIVRAISON VERS ONDULEUR VERS TERRE TECHNIDEAL MATÉRIEL ÉLECTRIQUE L'alternative... www.technideal.com I A T P																	
Auteur : ER								COFAC-3KW-ECO				Fichier : DV 64924					
Date : 11/04/2024												Folio : 1/1					