



S+P Écrou à six pans creux avec bride

comme DIN 6923 / DIN 6926 – Matériau : acier inoxydable austénitique A2 / A4

NOUVEAUTÉ
similaire à DIN 6926

S+P Écrou à six pans creux avec bride désormais disponible avec élément de serrage pour une protection en cas de vibrations



L'élément de serrage non métallique protège l'écrou à six pans creux avec bride contre le desserrage en cas de vibrations et d'influences d'autre nature.

Fixations en acier inoxydable
Stainless steel fasteners
Rost- und säurebeständige Verbindungselemente

S+P Écrou à six pans creux avec bride

comme DIN 6923 / DIN 6926 - Matériau : acier inoxydable austénitique A2 / A4

AVANTAGES :

DIN 6923 – Grande surface d'appui avec et sans denture de blocage

DIN 6926 – Grande surface d'appui avant et sans denture de blocage avec élément de serrage non métallique pour une protection de vis supplémentaire

MODÈLES :

DIN 6923 sans denture de blocage

DIN 6923 avec denture de blocage

DIN 6926 avec élément de serrage sans denture de blocage

DIN 6926 avec élément de serrage et denture de blocage

APPLICATION :

Fixation de tôles d'adaptation et d'autres éléments nécessitant une grande surface d'appui

Utilisation dans les locaux humides et à l'extérieur (A2) y compris en milieu industriel et à proximité de la mer (A4)



Caractéristiques techniques							
d = Ø	3	4	5	6	8	10	12
SP	6	7	8	10	13	15	18
dc	7,8	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26
m	3,8	4,65	5	6	8	10	12
e	6,33	7,66	8,79	11,05	14,38	16,64	20,03



Diamètre nominal	DIN 6923 A2 Sans denture de blocage	DIN 6923 A2 avec denture de blocage	DIN 6923 A4 Sans denture de blocage	DIN 6923 A4 avec denture de blocage	DIN 6926 A2 Sans denture de blocage	DIN 6926 A2 avec denture de blocage	DIN 6926 A4 Sans denture de blocage	Unité
3	x	692323	x	692343	x	x	x	500
4	6923204	692324	6923404	692344	x	x	x	500
5	6923205	692325	6923405	692345	x	692625	x	500
6	6923206	692326	6923406	692346	6926206	x	x	200
8	6923208	692328	6923408	692348	x	692628	6926408	100
10	69232010	6923210	x	6923410	x	6926210	x	100
12	69232012	692312	x	6923412	x	6926212	x	100



Schäfer + Peters France

14, rue Pierre Métairie

B.P. 40106

78513 Rambouillet Cedex

Tél : +33 (0)1 34 85 62 00

Fax : +33 (0)1 34 85 62 40

info@schafer-peters.com

www.schafer-peters.fr