

Coffret Résidentiel AC

Pour onduleur monophasé batterie

A C 1 6 - B - A P R

A C 2 0 - B - A P R

A C 3 2 - B - A P R

Coffret de coupure et de protection photovoltaïque résidentiel
pour onduleur monophasé hybride

Protection 30mA Type B

Parafoudre Type 2



Onduleur AC Puissance de sortie Max	AC16-B-APR	AC20-B-APR	AC32-B-APR
	3200 VA	4000 VA	6400VA
Protection de l'onduleur	Disjoncteur + Bloc Différentiel 2P ABB 30mA Type B APR Icc 4,5kA		
Interrupteur sectionneur			
Protection du parafoudre	Disjoncteur ABB 20A Ph/N Icc 4.5kA		
Parafoudre	Parafoudre Citel AC Type 2 In 20kA – Imax 40kA 2 pôles		
Câblage	HO7-VK		
Terre	Bornier de terre 2x16mm ² + 5x10mm ²		
Sortie	Cuivre uniquement. Sortie vers réseau, jusqu'à 16mm ²		
Presse-étoupes	1 PG 21 1 PG 16 4 PG 9		
Indice de protection	IP 65 – Installation possible en extérieur 6 modules : 231 L x 202 l x 113 P mm		
Poids net	1,560 kg		