

Coffret Résidentiel AC

Pour onduleur batterie triphasé

AC-ID-B-Tri-10-30mA

AC-ID-B-Tri-16-30mA

AC-ID-B-Tri-20-30mA

Coffret de coupure et de protection photovoltaïque
pour onduleur triphasé hybride

Interrupteur différentiel 4 pôles 30mA Type B

Parafoudre Type 2



Onduleur AC Puissance de sortie Max	AC-ID-B-Tri-10-30mA	AC-ID-B-Tri-16-30mA	AC-ID-B-Tri-20-30mA
	6000 VA	9600 VA	12000 VA
Protection de l'onduleur	Disjoncteur ABB 4 pôles Icc 6kA		
Interrupteur sectionneur	Interrupteur différentiel ABB 4 pôles 40A - 30mA Type B APR (haute immunité)		
Protection du parafoudre	Disjoncteur ABB 20A 4 pôles Icc 6kA		
Parafoudre	Parafoudre Citel AC Type 2 In 20kA – I _{max} 40kA 4 pôles		
Câblage	HO7-VK		
Terre	Bornier de terre 2x16mm ² + 5x10mm ²		
Sortie	Cuivre uniquement. Sortie vers réseau, jusqu'à 16mm ²		
Presse-étoupes	1 PG 29 1 PG 21 2 PG 13,5		
Indice de protection	IP65 – Installation possible en extérieur 18 modules : 286 L x 418 l x 148 P mm		
Poids net	3,710 kg		