Fiche technique

Coffret de protection DC 3kW

Avec parafoudre

Coffret DC 3 kW avec parafoudre.

Auto-certifié et validé : apave



- Réf. COFDC-3kW-PRF

(Coffret réalisé conformément à la norme UTE C15-712-1 / NFC 15-100).

Nature du coffret	Coffret 8 modules IP65 – IK07 avec porte transparente en matière plastique ABS (anti-UV).
Coupure générale	Interrupteur sectionneur In 25A 600V dc 3 pôles (54mm) Norme IEC 60947-3 DC21B.
Caractéristiques du parafoudre	Parafoudre Type II, débrochable, 600V dc, In 20kA, Imax 40Ka / Conforme UTE C61 - 740 - 51.
Caractéristiques générales	Câble VK-6mm^2. Entrée : Raccordement 2 strings connecteurs rapides type MC4. Sortie: Raccordement sur connecteurs rapides type MC4. Ensemble presse étoupes. Fourniture de la notice. Etiquetage suivant UTE 15-712-1 (autocollant anti-UV) Conforme norme NFC-15-100 / UTE C15-712-1 (appliquée au 01/01/2011). Dimension 190 x 196 x 116mm / Poids +- 1.455kg. Contrôle qualité. Colisage carton individuel.